

Derin Temizlik

Manuel veya makine ile derin temizlik, yalnızca görünür kir veya kalıntı tabakaları biriktiğinde gereklidir. Bunun için nötr veya özel derin temizlik maddesi kullanılabilir.

Yağlanmış Zeminin Yenilenmesi

Zemin zaman zaman yenilenmelidir; örneğin yüzeyde gri veya mat bir görünüm oluştuğunda. Yaşam alanlarında, kullanım yoğunluğuna bağlı olarak yılda 2–4 kez yenileme gerekir. Yoğun kullanılan alanlarda, yenileme ihtiyaca göre daha sık yapılmalıdır. Her yenilemede, yağlanmış zemin daha güzel ve dayanıklı hale gelir.

Önerilen bakım ürünlerini şuradan temin edebilirsiniz:

Kessler GmbH
Tel.: 07635 / 8204-0
www.kessler-schliengen.de

Sorunuz var mı??

Bizi 07621 15190 numaralı telefondan arayabilirsiniz veya info@wohnbau-loerrach.de adresine e-posta gönderebilirsiniz.



Städtische Wohnbaugesellschaft
Lörrach mbH
Schillerstrasse 4, 79540 Lörrach

Bakım Talimatı

Yağlanmış ve emprenye edilmiş ahşap zeminler için DIN 18356 ve DIN 18367'ye göre



Bakım Talimatı

DIN 18356 ve DIN 18367'ye göre

Yağlanmış ve emprenye edilmiş zeminler, ahşabın doğal yüzeyini korur, ancak kaplanmış zeminlere göre daha fazla bakım gerektirir. Bu nedenle, ahşap zemininizin uzun yıllar boyunca keyfini çıkarabilmeniz için aşağıdaki talimatlara mutlaka dikkat edin.

Genel Bilgiler

Ahşap, yağlanarak veya emprenye edilerek korunur ve suyun içine işlemesine karşı büyük ölçüde dayanıklı hale gelir. Ahşabın nefes alabilirliği, yağlama, emprenye etme veya cila ile etkilenmez. Düzenli bakım gereklidir; bu, DIN 18356 (parke işleri) ve DIN 18367 (ahşap döşeme işleri) standartlarında belirtilmiştir.

Kullanım sonucu yağlanmış bir zeminin yüzeyi zarar görürse, zemine sonradan yağ uygulayarak (noktasal olarak da olsa) onarım yapmak mümkündür.

Oda İklimi

Kişisel konfor ve ahşap zemin değerinin korunması için ideal iç ortam koşulları:

Sıcaklık: 18–20 °C

Bağıl nem: %50–60

Yüksek nem durumunda ahşap zemin nemi emer ve hacmi artar. Kuru ortamda – özellikle kışın ısıtma döneminde – ahşap nemini verir ve hacmi küçülür. Bu durumda aralarındaki boşluklar (fuga) oluşabilir.

Bunu olumsuz olarak değerlendirmeyin; aksine, ahşabın doğal olduğunu gösteren bir işarettir. Isıtma döneminde havayı nemlendirmeye özen gösterin.

Yüzey işlemesi için garanti, yalnızca bakım talimatlarımıza uyulması ve önerilen veya onaylanan bakım ürünlerinin kullanılması durumunda geçerlidir.

Kurulum Sonrası

Taze yağlanmış veya emprenye edilmiş ahşap zemin sadece ertesi gün yürünerek kullanılabilir. Tam kullanım, 8–14 gün sonra mümkündür.

İlk iki hafta boyunca: Sadece kuru temizlik yapın (ıslak temizlik yok), halı veya kilim sermeyin. Mobilya ve diğer eşyaları dikkatli yerleştirin. Masa ve sandalye ayaklarına uygun keçeli koruyucular (örneğin plastik kaplı keçe) takın. Tekerlekli sandalyeler kullanılıyorsa, yalnızca DIN 68131'e uygun yumuşak tekerlekler kullanın.

Düzenli Temizlik ve Bakım

Büyük kir ve kum zımpara gibi aşındırıcı; bunları süpürge veya elektrikli süpürge ile temizleyin. İnce toz veya kir hafif nemli bir bezle silinebilir. Bu sırada suya MAGIC CARE OIL REFRESHER veya WOODEN WOOD FLOOR SOAP eklemenizi öneririz (dozaj için bakım talimatına bakın).